

Technische Produktinformation

Technical product information



Technitex Sachsen

Technitex Sachsen GmbH

Gewerbering 3

09337 Hohenstein-Ernstthal, OT Wüstenbrand

Germany

Tel.: +49 (0) 3723 4544 500

E-Mail: info@technitex-sachsen.de

Web: www.technitex-sachsen.de

Produkt | product

Artikelnummer article number	00602.31
Faserstoff fiber material	100% PES
Art der Verfestigung type of bonding	wasserstrahlverfestigt spunlace

Technische Daten | technical specifications

Breite width [mm]	290 ± 5
Rollenlänge roll length [lfm]	depends on roll diameter
Durchmesser diameter [mm]	1200mm

Eigenschaften | properties

Mittelwert | average

Testmethode | test method

Flächenmasse area weight [g/m²]	45 ± 10	DIN EN 29073 T1
Dicke thickness [mm]	0,63 ± 0,10	DIN EN 29073 T2
Reißkraft tensile strenght [N/5cm] - MD	≥ 110	DIN EN 29073 T3
Reißkraft tensile strenght [N/5cm] - CD	≥ 30	
Reißdehnung elongation at break [%] - MD	≤ 50	
Reißdehnung elongation at break [%] - CD	≤ 190	

Toleranzen ± 10% sind zu berücksichtigen | Tolerances of ± 10% must be taken into account