



SPIRALE MAXI CEL-75 MT 300 H 20 1X6

Handtücher Innenausrollung

C33323




Technische Eigenschaften

Rohstoff	CEL-75	Aufsaugfähigkeit bei Tauchung %(+/- 10)	350	Abrisse	- -
Nr.Plies	1	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	60	Rollenlänge (mt)	300,00
Grammatur Lage (gr/mq)	21,0	Reissfestigkeit trocken längs . N/m(+/- 50)	235	Aussendurchmesser	20,00
Farbe	WEISS	Reissfestigkeit trocken quer N/m(+/-50)	130	Hülse	SPIRAL
Weissgrad	75	Reissfestigkeit nass längs N/m(+/-50)	82	Innenhülse (mm)	63
Bleichmethode	- -	Reissfestigkeit nass quer N/m(+/-50)	45	Ro/VE	1
Behandlung WS	JA	Breite (cm)	20,00	VE/GVE	6
Prägung	MICRO GEPR GT	Länge (cm)	- -	EAN VE	- -
Anhaften der Lagen	NICHT ANWESEND	Perforiert	NONE	EAN GVE	- -



Logistik Daten

Abmessung Pack. (cm HxLxT)	- -	Verpackungsart	NICHT ANWESEND	GVE/Palette	44
Abmessung GVE (cm HxLxT)	20,00x60,00x40,00	Grossverpackungsart	POLYETHYLEN	GVE/Lage	4
Abmessung Palette (cm HxLxT)	235,00x120,00x80,00	Palette	EPAL	Lagen/Palette	11
Volumen GVE (mc)	0,0480	Palettierung	- -	Demipallet	No



Die og technischen Eigenschaften beziehen sich auf Standard Produkte und weren nur als Information bereitgestellt. Zusätzliche Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle Eigenschaften entsprechen den gesetzlich anerkannten Toleranzen.



INDUSTRIE CELTEX®

Industrie Celta spa - Via Trav. Del Marginone 21/23 - 55015 Montecarlo Lucca – Italy P. +39 0583 27 41

www.industriecelta.com