



MAXIPULL ECO

MAXIPULL ECO

Handtücher Innenausrollung

C33325



Technische Eigenschaften

Rohstoff	CEL-75	Aufsaugfähigkeit bei Tauchung %(+/- 10)	350	Abrisse	--
Lagen	1	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	60	Rollenlänge (mt)	320,00
		Reissfestigkeit trocken längs.N/m(+/-50)	235	Aussendurchmesser	20,00
Farbe	WEISS	Reissfestigkeit trocken quer N/m(+/-50)	130	Hülse	SPIRAL
Weissgrad	75	Reissfestigkeit nass längs N/m(+/-50)	82	Innenhülse (mm)	50
Bleichmethode	--	Reissfestigkeit nass quer N/m(+/-50)	45	Ro/VE	--
Behandlung WS	JA	Breite (cm)	20,00	VE/GVE	6
Prägung	MICROGEPRAGT	Länge (cm)	--	EAN VE	--
Anhaften der Lagen	ABWESEND	Perforiert	NEIN	EAN GVE	8022650333255



Logistik Daten

Abmessung Pack. (cm HxLxT)	--	Verpackungsart	ABWESEND	GVE/Palette	44
Abmessung GVE (cm HxLxT)	20,00x60,00x40,00	Grossverpackungsart	POLYETHYLEN	GVE/Lage	4
Abmessung Palette (cm HxLxT)	235,00x120,00x80,00	Palette	EPAL	Lagen/Palette	11
Volumen GVE (mc)	0,0480	Palettierung	--	Demipallet	NEIN



This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.



Die og technischen Eigenschaften beziehen sich auf Standard Produkte und weren nur als Information bereitgestellt. Zusätzliche Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle Eigenschaften entsprechen den gesetzlich anerkannten Toleranzen.



INDUSTRIE CELTEX

Industrie Celta spa - Via Trav. Del Marginone 21/23 - 55015 Montecarlo Lucca - Italy P. +39 0583 27 41

www.industrieceltex.com