

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3L Eimer-Befestigungsdeckel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |
| Form:                       | Runden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                  |
| ABMESSUNGEN                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |
| Außendurchmesser:           | 194,6 mm ± 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Höhe:                                                                               | 13,5 mm ± 0,5 mm |
| GEWICHT                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |
| Gewicht:                    | 32 g ± 3,2 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                  |
| LEISTUNG                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |
| Stapeltests                 | Die Stapeltests wurden mit dem unten angegebenen Standard-Neurohstoff bei 23 °C über einen Zeitraum von zwei Monaten durchgeführt. Die Stapelbarkeit hängt von vielen Faktoren ab, und die obigen Daten dienen nur als Richtwerte.<br>Daher sollten Kunden interne Versuche durchführen, um die Stapelbarkeit und Transportierbarkeit zu ermitteln.                                                            |                                                                                     |                  |
| VERSCHLUSSSYSTEM            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |
| Verschlussart:              | Abziehfolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                  |
| DEKORATION                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |
| Dekoration verfügbar:       | Keiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                  |
| ROHSTOFF                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |
| Rohstoffoptionen:           | PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                  |
| Masterbatch-Farben:         | Farben entsprechend den standardmäßig ausgewählten Pantone-Farben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                  |
| Heiße Temperaturen:         | Das gewählte Material weist eine sehr gute Hitzebeständigkeit auf und die Verpackung ist für die Heißabfüllung geeignet. Kunststoffverpackungen werden bei hohen Temperaturen flexibel, daher ist beim Stapeln unmittelbar nach der Heißabfüllung Vorsicht geboten. Vor der Freigabe für den Einsatz bei hohen Temperaturen muss die Verpackung vom Kunden mit dem Produkt getestet werden.                    |                                                                                     |                  |
| Kalte Temperaturen:         | Für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen sind spezielle Harze erforderlich, die auf Anfrage erhältlich sind. Die Verpackung muss vom Kunden mit dem tatsächlichen Produkt getestet werden, bevor sie für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen freigegeben wird.                                                                                                                                            |                                                                                     |                  |
| QUALITÄTSSPEZIFIKATIONEN    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |
| Zulassungen:                | Alle Produkte von Ecoline nv entsprechen der Verordnung Nr. 10/2011/EG der Europäischen Kommission mit Änderungen über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, sofern nicht anders angegeben. Gemäß EU-Recht liegt es in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das gelieferte Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. |                                                                                     |                  |
| Haltbarkeit:                | Die Übereinstimmung des Produktes mit den technischen Spezifikationen in diesem Datenblatt wird für 12 Monate ab Lieferdatum bei sachgemäßer Lagerung gewährleistet. Zu den sachgemäßen Lagerungsbedingungen gehört der Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, sehr niedrigen Temperaturen oder sehr hohen Temperaturen über einen längeren Zeitraum.                                                  |                                                                                     |                  |
| Qualitätsinformationen:     | Abweichungen von den Produktspezifikationen in diesem Datenblatt von 0,025 % oder weniger (d. h. 25 Stück pro 100.000) gelten branchenweit als akzeptabel und stellen daher keinen Mangel dar. Bitte beachten Sie außerdem die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.                                                                                               |                                                                                     |                  |