



Pflegeanweisung

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Sportparkettböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten, die bauseitig mit dem Bona SuperSport System versiegelt wurden.

Allgemeine Hinweise

Ein Parkett zeichnet sich durch eine unübertroffene Lebensdauer aus. Die Oberflächenbehandlung mit Versiegelungen des Bona SuperSport Systems erhält die Schönheit des Holzes und schützt gegen Verschmutzungen. Jede Art der Oberflächenbehandlung unterliegt aber einem natürlichen Verschleiß. Daher ist eine regelmäßige Reinigung und Beachtung der Pflegeanweisung unerlässlich.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der von der jeweiligen Temperatur des Raumes und der darin befindlichen Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden kann. „Holz atmet“ sagt man, d. h. es finden werkstoff- und raumklimatisch bedingt, Wechselwirkungen statt. Bei relativ hoher Umgebungsfeuchte nimmt der Holzfußboden Feuchtigkeit auf und vergrößert sein Volumen. Umgekehrt, bei relativ trockener Umgebung (Heizperiode, Klimaanlage o. ä.) gibt das Holz Feuchtigkeit ab und verkleinert das Volumen der Elemente und/oder der Verlegeeinheit. Die Folge ist eine Fugenbildung am Holzfußboden. Bewerten Sie das nicht negativ, sondern als Beweise für die Natürlichkeit des Holzfußbodens. Die raumklimatischen Bedingungen sollten daher bei ca. 20°C und 50 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit liegen. Sorgen Sie ggf. für eine zusätzliche Luftbefeuchtung.

Versiegelungen schützen die Oberfläche des Holzes vor Verschleiß und bewirken vor allem die leichte Reinigung. Die Versiegelung schützt das Holz durch eine Filmschicht, so dass das Holz keine Schmutzstoffe aufnehmen kann. Diese Schicht unterliegt aber im Laufe der Zeit, je nach Beanspruchung, einem mehr oder minder starkem Verschleiß. Schmutz und Staubkörnchen unter den Schuhsohlen verkratzen die Versiegelung. Durch eine regelmäßige Reinigung kann dieser Verschleiß jedoch verringert werden.

Schonzeit

Die ersten 3 - 5 Tage den Sportboden nur schonend benutzen. Oberfläche nicht abdecken. Nur trocken reinigen, noch keine Reinigung durchführen.

Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger trocken entfernt. Hierfür kann auch das staubanziehende Bona Mikrofasepad verwendet werden. Diese Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feinen Schmutz oder Staub durch nebelfeuchtes Wischen entfernen.

Für eine einfache und schnelle Reinigung von leichten Trittspuren und anhaftendem Schmutz fügen Sie dem Wischwasser Bona SuperSport Cleaner (50 - 100 ml auf 5 Liter Wischwasser je nach Verschmutzungsgrad) hinzu und wischen den Boden auf herkömmliche Weise mit einem gut ausgewringenen Lappen. Bona SuperSport Cleaner kann durch seine gering schäumende Formulierung auch in geeigneten Reinigungsautomaten mit weißen Pads verwendet werden – Dosierung in den mit Wasser befüllten Reinigungstank je nach Verschmutzungsgrad 1-2% Bona SuperSport Cleaner. Nur **nebelfeucht** reinigen. Auf keinen Fall Stahlwolle verwenden, da dies die Versiegelung beschädigt. Auch handelsübliche Mikrofasertücher können die Lackoberfläche schädigen. Hier bitte nur für versiegelte Holzfußböden geeignete Mikrofasertücher verwenden.

Grundreinigung

Zur Entfernung von intensiven Verunreinigungen Bona SuperSport Deep Clean verwenden (1 Liter auf 5 Liter Wischwasser). Tragen Sie das verdünnte Produkt mit einem Mopp oder einer Sprühvorrichtung auf einen Teil des Bodens auf. Lassen Sie die Lösung 3-5 Minuten einwirken, um den Schmutz anzulösen. Bearbeiten Sie den Abschnitt mit einer Poliermaschine oder einem, mit einem roten Pad ausgestatteten, geeigneten Reinigungsautomaten und entfernen Sie die Schmutzflotte. Nachdem der gesamte Boden gereinigt wurde, führen Sie einen weiteren Durchgang mit dem Reinigungsautomaten und klarem Wasser zur Neutralisierung durch.

Unterhaltungspflege

Entfällt. Es dürfen keine Pflegemittel zum Einsatz kommen. Dies weder verdünnt noch pur.

Vollpflege

Zur Erhaltung der Oberflächenbehandlung ist je nach Beanspruchung alle 2 bis 4 Jahre ein Nachversiegeln mit dem Bona Recoat Verfahren anzuraten. Hierbei wird nach einer Grundreinigung die Fläche mit der Bona FlexiSand und den Bona Diamond Schleifmitteln angeschliffen. Nach einem gründlichen Saugen und Reinigen der Fläche wird dann Bona SuperSport HD gleichmäßig aufgetragen.

Ein unzureichendes Anschleifen, oder Rückstände von Ölen oder Wachsen würden eine einwandfreie Haftung der Versiegelung verhindern.

Raumklima

Die Werterhaltung des Holzbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raum- und Hallenklimas (ca. 20°C und ca. 50 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit). Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss mit einer Fugenbildung gerechnet werden.



Pflegeanweisung

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Sportparkettböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten, die bauseitig mit dem Bona SuperSport System versiegelt wurden.

Hinweise zur Werterhaltung

Die Schutzwirkung der Oberflächenbehandlung kann bei stark beanspruchten Flächen wie Sportstätten und Veranstaltungsräumen nur durch rechtzeitiges Anschleifen und Nachversiegeln, oder Abschleifen und Neuversiegeln erhalten werden. Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z. B. Filzgleiter) zu versehen.

Bei der Verwendung von z. B. Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 (Typ W, weich für Parkett) entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Unterlagen (Roll-O-Mat Matten) erforderlich.

Bei Verwendung von rutschhemmenden Unterlagen darauf achten, dass diese keine Weichmacher enthalten. Es kann sonst zu Markierungen kommen. Rutschunterlagen auf Latexbasis verwenden. Diese sind weichmacherfrei. Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen verhindern das Eindringen von Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.

- Keine Klebebänder auf die Oberfläche kleben!
- Stehende Feuchte vermeiden!

Vorsichtsmaßnahmen

Reinigungs- und Pflegemittel von Kindern fernhalten, da diese gesundheitsschädigend wirken können. Bitte hierzu die Hinweise auf den jeweiligen Produktbeschreibungen u. Sicherheitsdatenblättern beachten.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkten ihre Gültigkeit (Stand 02.2021)

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland
Jahnstraße 12
65549 Limburg
Telefon
+49 6431 4008-0
Telefax
+49 6431 4008-99100
E-Mail
empfang@bona.com
Internet
www.bona.com

Service Telefonnummer 0800 266 23 49

(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz als auch von Mobilgeräten)