



## Inhaltsstoffe:

## Anwendung:

## Anschlusspflege:

## Physikalische Angaben:

## Art.-Nr. / Verpackung:

## UN-Nr.:

## Produkt-Code:

## nach GISBAU

## Kennzeichnung:



## R-Satz:

## S-Sätze:

## Bemerkungen:



# DURO EX

## — schnell wirkender Hochleistungs- Grundreiniger

Hohe Reinigungskraft zur Entfernung besonders fest haftender, auch älterer Wachs-, Polymer- und Acrylatfilme. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen bei kurzen Einwirkzeiten anwendbar. Die Entfernung von Pflegemittelfilmen sowie hartnäckiger Verschmutzungen ist in der Regel auch ohne den Einsatz von Einscheibenmaschinen möglich.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Keine Inhaltsstoffangaben erforderlich gemäß Detergenzien-Verordnung

1 : 4 bis 1 : 10 mit kaltem Wasser verdünnen. Reinigungslösung auf den Boden bringen und ca. 5 Minuten einwirken lassen, bei extremen Verschmutzungen kann sich die Einwirkzeit verlängern. Anschließend maschinell bearbeiten. Schmutzflotte danach aufnehmen (nicht antrocknen lassen) und 2x mit klarem Wasser nachspülen.

Zur Beschichtung des Bodens empfehlen wir eine Hartbeschichtung (z. B. **DURO TOP, DURO ULTRA, POLYMER HOSPITAL, METALLIC 2000**) oder Emulsion (**RS MEHRZWECKEMULSION, D4 SPEZIAL**) aus dem DREITURM-GV-Produktprogramm.

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 13

4707 10-l-Kanister  
4708 200-l-Fass  
1719  
GG 90

C

- R 34 Verursacht Verätzungen.  
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren  
S 28.a Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.  
S 35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Etikett vorzeigen)

Enthält Ethanolamin, Dinatriummetasilikat.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.