

SCHEUERSAUGMASCHINEN

BLUE-LINE

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4055

Art.-Nr.: 776307

MIT PADLOC-TREIBTELLER

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB4055 mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,25 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/Pad-Loc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.



Sonderzubehör

130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606403	PadLoc Treibteller 500 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	550 mm	500 mm	40 Liter	2,25 Std.	126 kg	1.060 x 560 x 1.160 mm